

## BDL3230QL



bdl3230ql.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO Monitor 32" con retroilluminazione a LED formato 16:9 con ingressi HDMI, VGA e DVI-D, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio RCA, Connettori RJ45, RS232, USB, Risoluzione max 1920x1080@60Hz, Luminosità 350 cd/mq, Contrasto dinamico 500.000:1 Tempo di risposta 8 msec Angolo di visualizzazione 178° orizzontale / 178° verticale 16,7 milioni di colori Menù OSD in lingua italiana Alimentazione 100-240 Vac Dimensioni 726,5 x 425,4 x 63,6 mm. Montaggio VESA 100x100, 200x200 mm, M4 Certificazioni CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST

## SCHEDA TECNICA

<b>Schermo</b>	31,5"
<b>Tipologia</b>	Retroilluminazione a LED
<b>Formato</b>	16:9
<b>Risoluzione</b>	Massima 1920 x 1080 @ 60Hz
<b>Colori</b>	16.7 Milioni di colori
<b>Luminosità</b>	350 cd/mq
<b>Rapporto Contrasto Dinamico</b>	500.000:1
<b>Tempo di risposta</b>	8 msec.
<b>Angolo Visualizzazione</b>	178° orizzontale / 178° verticale
<b>Ingresso Video</b>	VGA (analogico) + HDMI + DVI-D
<b>Audio</b>	Ingresso Jack 3,5mm, RCA / Uscita Jack 3,5mm, RCA
<b>Plug &amp; Play</b>	Supportato
<b>Lingua OSD</b>	Multilingua italiano incluso
<b>Funzioni speciali</b>	Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement
<b>Dimensioni</b>	726,5 x 425,4 x 63,6 mm.
<b>Peso</b>	5,2 Kg
<b>Supporto</b>	VESA: 100x100 mm, 200x200 mm, M4
<b>Alimentazione</b>	Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consumi</b>	50 W (in modalità standard)
<b>Accessori</b>	Cavi, Telecomando, Manuale
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST