

BDL4830QL



Monitor 48" con retroilluminazione a LED formato 16:9 con ingressi HDMI, VGA e DVI-D, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio RCA, Risoluzione max 1920x1080@60Hz, Luminosità 350 cd/mq, Contrasto dinamico 500.000:1 Tempo di risposta 8 msec Angolo di visualizzazione 178° (O) / 178° (V) Menù OSD in lingua italiana Alimentazione 100-240 Vac Dimensioni 1.082 x 623 x 60 mm. Montaggio VESA 400 x 400, 200 x 200 mm, M6 Certificazioni CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST

SCHEDA TECNICA

	BDL4830QL
Dimensione schermo	48"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Ingressi Video	VGA, HDMI e DVI-D
Audio	Ingresso Jack 3,5mm, RCA / Uscita Jack 3,5mm, RCA
Risoluzione massima	1920 x 1080 @ 60Hz
Luminosità	350 cd/mq
Contrasto dinamico	500.000:1
Tempo di risposta	8 msec.
Angolo visualizzazione	178° (O) - 178° (V)
Menu OSD	In Lingua Italiana
Alimentazione	100~240 Vac
Dimensioni	1082 x 623 x 60 mm. (senza piedistallo)
Montaggio VESA	200x200~400x400
Certificazioni	CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick, etc,