

ACU120



ACU120 è il nuovo ricevitore wireless della linea ABAX, può essere usato su centrali INTEGRA e VERSA. Come tutti prodotti ABAX, comunica in maniera bidirezionale con contatti e sensori ma soprattutto, permette l'utilizzo delle tastiere wireless. Grazie al sistema radio avanzato, il ricevitore è connesso tramite il bus di comunicazione ed ha una copertura radio fino a 500m in spazio aperto. ACU120 ha inoltre la possibilità di usufruire di ben 2 antenne; è il ricevitore stesso che sceglie l'antenna più adatta utilizzando come parametro il miglior segnale fra le due. In base al tipo di centrale è possibile collegare fino a 48 dispositivi fra contatti, sensori, sirene, ripetitori, 8 tastiere wireless e 248 radiocomandi bidirezionali. Il case nel quale è contenuto è dotato di tamper antimanomissione.

SCHEDA TECNICA

Codice	ACU120
Tensione di alimentazione	12 V DC \pm 15%
Consumo di corrente in standby	50 mA
Consumo di corrente massimo	75 mA
Frequenza operativa	868.0 MHz \div 868.6 MHz
Portata comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 500 m
Grado di sicurezza	Grado 2 - secondo la normativa EN50131-3
Conformità alle normative	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Classe ambientale	II - secondo la normativa EN50130-5
Intervallo temperatura operativa	-10°C ~ +55°C
Umidità massima	93 \pm 3%
Dimensioni scheda elettronica	103 x 139 mm
Dimensioni alloggiamento	126 x 158 x 32 mm