

## NM1200



Gruppo di continuità Line Interactive monofase con tempo d'intervento estremamente ridotto 4ms, potenza 1200VA / 600W. E dotato di stabilizzatore elettronico (AVR) sia in funzionamento con rete sia con funzionamento da batteria, protezioni persovraccarico e cortocircuito in uscita. Porta USB e incluso Software di gestione con funzione di shutdown locale e monitoraggio di tutti i parametri di funzionamento dell'UPS.

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	NM1200
<b>Potenza Nominale</b>	1200VA / 600W
<b>Tipologia</b>	Line Interactive monofase
<b>Connessioni Ingresso</b>	Cavo d'alimentazione con spina Schuko
<b>Connessioni Uscita</b>	4 x IEC
<b>Comunicazione</b>	USB
<b>Display</b>	LCD
<b>EPO</b>	Non presente
<b>Sovraccarico/Corto circuito</b>	Fusibile e Limite elettronico
<b>Tensione batteria in ingresso</b>	12VDC
<b>Batteria interna</b>	n.1 batteria 12V/9AH al piombo ermetico senza manutenzione
<b>Autonomia</b>	Autonomia tipica 10 min
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura 0-40°C, Umidità 0-90% senza condensa, Altitudine max 3000 metri
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	149 x 353 x 162 mm