

5TXVR704EM5L



XVR serie PROLINE 5in1 a 4Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 5MP, Compressione Video H.265/H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA, HDMI e CVBS, Registrazione 4 ch 5MP Lite @ 12 FPS cadauno più 2 Ch IP 1080p, Playback simultaneo di 4 canali, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 1 porta Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5TXVR704EM5L
Compressione Video	H.265 / H.264
Risoluzione max.	5MP Lite
Registrazione	4 Ch a 5MP Lite @ 12FPS + 2 Ch IP a 2MP
Playback	4 Ch. Simultanei
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)
Ingressi Video	4 BNC
Uscite Video	1 HDMI (Ris. Max 4K), 1 VGA, 1 CVBS (programmabile)
Ingressi Audio	4 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	---
Uscite Allarme	---
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc – 2A
Dimensioni	250 x 230 x 45 mm