

11H4SD4XP5



Mini dome PTZ 4in1, Sensore CMOS 1/2.5" OV05A10, 5MP, Zoom ottico 4x (2.8~12 mm), Controllo OSD coassiale mediante UTC, Funzioni Preset, Gruppi, Alimentazione 12Vdc non in dotazione, IR 45 metri.

SCHEDA TECNICA

	11H4SD4XP5
Risoluzione	5MP
Obiettivo	Ottico 4X (2,8~12 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 355° Tilt: 70°
Velocità Pan/Tilt	Pan 0,5°~25°/sec. - Tilt 0,5°~20°/sec
Sensore	CMOS 1/2.5" OV05A10
Uscita Video	1 BNC
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	4 LED Array Portata 45 m
Sensibilità	0,05 Lux a colori / 0,01 Lux in B/N
Preset / Tour / Pattern	220 Preset / 3 Tour
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D)
Funzioni Video	BLC, WDR, 2D e 3D DNR, Privacy, Idle function, Power-Up Action.
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc 2A (max) alimentatore non a corredo
Dimensioni	Ø 110 x 96 mm.
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contentitore)	Tipo 11SD4 Metallico Bianco