

5IPD74P8SLWI



Telecamera IP 8 MegaPixel Dome IR D/N, ottica fissa 2.8 mm, Sensore CMOS 1/2.8" Sony IMX415, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 3840x2160@15 FPS, Sensibilit' 0.001 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 30 Paster LED, portata 25~30 metri, Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di pi' telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP67.

SCHEDA TECNICA

Codice	5IPD74P8SLWI
Risoluzione	4K - 8 MP
Registrazione	4K - 8 Megapixel: 3840 x 2160 @ 15 FPS
Obiettivo	Fisso 2,8 mm @2.0, Angolo di campo 83°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony IMX415
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	30 Paster LED - Portata 25~30 m.
Sensibilità	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, 120 dB WDR, 3D DNR, Privacy, Motion Detection
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce, Face detection, Rilevazione affollamento di persone, Vagabondaggio, People counting
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR) - Day/Night automatico o programmato
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W
Dimensioni	Ø 137 x 105 mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contenitore)	Tipo D72 Metallico Bianco

