

5NVR716E4K



Network Video Recorder standalone 16 Canali, Gestione di 16 telecamere ad una risoluzione massima 8MP (Playback simultaneo di 4 telecamere IP 1080p); 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione di registrazione H.265/H.264, 1 porta LAN 10/100/1000 mbps, 1 Uscita Audio, Alloggio per 1 HDD Sata, Ethernet 10/100/1000 Mbps, CMS per la gestione di pi NVR, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	5NVR716E4K
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione max.	4K - 8 MP
Registrazione	16 Ch a 8 MP @ Realtime
Playback	1 Ch @ 4K, 4 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	16
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	---
Uscite Allarme	---
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP
Funzioni SMART	Se collegato a telecamere serie 5IPxxx : Attraversamento Linea, Ingresso / Uscita da area, Oggetto Rimosso / Abbandonato, Affollamento di persone, Vagabondaggio, Rilevazione di oggetti a velocità elevata, Face detection, People counting, SMART playback con possibilità di bloccare le immagini o spezzoni di filmato all'interno del disco
Funzioni Speciali	Visualizzazione e registrazione in corridor mode 9:16, Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, supporto per modem USB 3G/4G, supporto per dongle USB WIFI, SMART playback, gestione avanzata del disco, Registrazione Main o SubStream per canale IP, Invio immagini/video su FTP, Crittografia del flusso video SNMP, HTTPS, NTP, SSL
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 12 Tb/cad.) HDD non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee.
Alimentatore	12 Vdc - 2A
Dimensioni	250 x 230 x 45 mm

