

13IPFE66A12



FISHEYE 12MP (4000X3072PIXEL) A 20FPS, DI TIPO DAY&NIGHT CON FILTRO IR MECCANICO, ILLUMINATORI IR INTEGRATI SINO A 15MT, SENSORE CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA 1/1,7", SENSIBILITÀ COLORI 0.01 LUX F1.2 B/N 0.04 LUX F2.4 AGC ON, D-WDR, 3D-DNR, BLC, OTTICA FISSA 2MM, . ALGORITMO DI COMPRESSIONE H.264+, H.264, DUAL STREAM. DISPLAY MODE: 14 MODALITÀ. STANDARD ONVIF, PROTOCOLLI TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPNP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPV6, BONJOUR. SUPPORTA REGISTRAZIONE LOCALE SU NAS (NFS, SMB/CIFS), SCHEDA DI RETE ETHERNET 100MBPS. NOTIFICA ALL'NVR SMART PER UNA RICERCA AVANZATA DELLE REGISTRAZIONI, NOTIFICA AL SW DI CENTRALIZZAZIONE, INVIO EMAIL. SMART FEATURES: INTRUSION DETECTION, LINE CROSSING DETECTION, HEAT MAP, ROI, ANR. SUPPORTA ACCESSO A HIK-CONNECT. WEBSERVER DI TIPO MULTIBROWSER, PULSANTE DI RESET, HEARTBEAT, ALIMENTAZIONE 12VDC OPPURE POE 802.3AF, 14,7W, TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -30°C A +60°C IP 66 (IK10). SLOT MICRO SD 128GB. AUDIO: MICROFONO INTEGRATO, SPEAKER INTEGRATO + 1/1. ALLARME: 1/1.

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPFE66A12
Risoluzione	12 MP
Registrazione	4000 x 3072 @ 20 FPS
Obiettivo	2 mm @F2.4, FOV orizzontale: 180° (installazione a parete), 360°(installazione a soffitto), 360°(installazione a tavolo)
Regolazioni Pan/Tilt	---
Sensore	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	---
Compressione Video	H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 15 m
Sensibilità	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux con IR accesi
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, heat map
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Protocolli Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, fino a 32 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita 3.5 mm. Microfono e uscita speaker integrati

SCHEDA TECNICA

Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3at
Dimensioni	164 x 152,8 x 43,8 mm
Grado Protezione IP	IP66 , IK10
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13FE66
Codice	13IPFE66A12
Risoluzione	12 MP
Registrazione	4000 × 3072 @ 20 FPS
Obiettivo	Lente fissa 2 mm @ F 2.4 , FOV orizzontale : 180° (montaggio a parete) , FOV orizzontale : 360° (montaggio a soffitto o desktop)
Regolazioni Pan/Tilt	--
Sensore	1/1.7? Progressive Scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.264+ / H.264 / MJPEG
Illuminatore IR	Illuminatore LED 15 m
Sensibilità	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosità , AGC e WB , D-WDR
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection , audio detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 20 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita. Microfono e uscita speaker integrati
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc 0.94A , PoE 802.3at , class 4, max. 14.7W
Dimensioni	168 x 153 x 50 mm
Grado Protezione IP	IP67 , IK10
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13FE66