

13HIPVD64A5X



1/2.7" CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA, ICR, 2560*1920:15FPS(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, DC12V & POE, ALLOGGIO PER MICRO SD CARD (NON IN DOTAZIONE), SUPPORTA IL CONTROLLO REMOTO DA APP MEDIANTE HILOOKVISION
*ALIMENTATORE NON IN DOTAZIONE, LENTE 2,8~12MM MOTORIZZATA

SCHEDA TECNICA

Codice	13HIPVD64A5X
Risoluzione	5 MP
Registrazione	2560 × 1920 @ 12,5 FPS
Obiettivo	Lente motorizzata 2,8~12 mm , FOV orizzontale 98° a 28°, FOV verticale 71° a 21°, FOV diagonale 130° a 35°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiale
Sensore	1/2.7" progressive scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 30m
Sensibilità	Colore :e 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , D-WDR 120dB
Funzioni SMART	ROI
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P ,funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK
Audio In / Out	--
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc 0,9A , PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.15 A, max. 12,5 W
Dimensioni	Ø 130 × 117 mm
Grado Protezione IP	IP67
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13HIPVD64 Metallico Bianco

