

## UCM6202



Il centralino IP UCM6202 ' una soluzione centralizzata per esigenze di comunicazione aziendale che combina funzionalit' voce, video e mobilit'. Supporta qualsiasi endpoint video SIP che usa codec H.264, H.263 e H.263+ oltre ad inoltro fax via mail e posta vocale via mail. Caratteristiche tecniche: Supporta fino a 500 utenti 2 porte FXO integrate 2 porte FXS integrate Supporta fino a 50 SIP trunk 30 chiamate in contemporanea Nessuna licenza aggiuntiva Protezione di sicurezza SRTP, TLS e HTTPS Porte di rete Gigabit con PoE integrato Server di registrazione chiamate integrato

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	UCM6202
<b>Analogiche FXS</b>	2
<b>Analogiche FXO</b>	2
<b>Codec voce</b>	G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38
<b>Codec video</b>	H.264, H.263, H263+
<b>DTMF</b>	INFO, in audio, SIP INFO
<b>Gestione fax</b>	T38
<b>DHCP</b>	Si
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP
<b>Funzionalità call center</b>	Code, distribuzione automatica chiamate (ACD)
<b>Chiamate contemporanee</b>	30
<b>Registrazioni SIP</b>	500
<b>Porta USB</b>	Si
<b>SD card slot</b>	Si
<b>Conferenza</b>	3 stanze per un totale di 25 utenti connessi in conferenza
<b>Alimentazione</b>	12V 1,5A
<b>Conformita'</b>	CE: EN55022 classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21