

RACK19F42P60



Armadio rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19", semplificare la gestione dei cavi e garantire adeguata aerazione, anche in caso di alta densita' dei componenti interni tipici delle installazioni attuali. L'armadio viene spedito disassemblato, in questo modo si agevola il trasporto, e il passaggio attraverso corridoi o porte strette e' molto agevolato, visto che si puo' portare i singoli pezzi ed assemblarlo nella stanza di destinazione. L'assemblaggio e' semplice, tutto il necessario per l'installazione e' incluso Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, per livellare l'armadio, sia le ruote. In lamiera d'acciaio con una forte capacita' di carico, verniciata a polvere.. Porta frontale in vetro di sicurezza in struttura di acciaio con chiusura a chiave con serratura a maniglia. La porta anteriore e quello posteriore sono reversibili, in modo da poter avere l'apertura a destra o a sinistra a seconda delle esigenze. Porta posteriore in metallo pieno con serratura. Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave. 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondita'. In ogni montante l'unita' e' numerata, per semplificare il montaggio dei componenti. Possibilita' di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento. Il basamento ha 7 aperture richiudibili per l'accesso dei cavi da diverse posizioni. Incluso 40 kit di viti per il montaggio dei dispositivi e messa a terra. Tetto predisposto per unita' di ventilazione, e lungo i bordi superiori e inferiori dell'armadio sono posizionate delle fessure per la ventilazione passiva. Durante il trasporto l'armadio e' fissato su un bancale con dei blocchi per rendere piu' sicuro il trasporto e proteggere i piedini durante il trasporto. Ampia gamma di accessori disponibili. Capacita' di carico 800 kg. Colore: nero, RAL9005. Testato in conformita' con gli standard EN55022:2010 EN55024:2010 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

SCHEDA TECNICA

Codice

RACK19F42P60
