

## ASP215R



Sirena wireless ottico-acustica da interno (rossa, PIEZO, batteria CR123A, compatibile con sistema ABAX)

### SCHEDA TECNICA

<b>Durata della batteria (anni)</b>	fino a 2
<b>Temperatura di lavoro</b>	Temperatura di lavoro
<b>Assorbimento di corrente massimo</b>	40 mA
<b>Peso</b>	180 g
<b>Umidità massima</b>	93±3%
<b>Frequenza operativa</b>	868,0 ÷ 868,6 MHz
<b>Batteria</b>	CR123A 3V
<b>Consumo di corrente in stato di pronto</b>	70 µA
<b>Dimensioni</b>	87 x 133 x 37 mm
<b>Classe ambientale EN50130-5</b>	II
<b>Conforme ai requisiti della norma</b>	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
<b>Precisione della temperatura rilevata</b>	±1°C
<b>Intensità acustica (alla distanza di 1 m)</b>	fino a 105 dB
<b>Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-120</b>	fino a 500 m
<b>Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-270</b>	fino a 500 m
<b>Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-220</b>	fino a 2000 m
<b>Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-280</b>	fino a 1600 m
<b>Range temperatura misurabile</b>	-10°C...+55°C
<b>Livello di sicurezza secondo EN50131-1</b>	Grado 2