

4NVR716M4KV2



Network Video Recorder standalone 16 Canali; Gestione di 16 telecamere ad una risoluzione massima 8MP (Playback simultaneo di 4 telecamere IP 4K oppure 16 Telecamere IP 1080p); 1 Uscita VGA , 2 uscite HDMI; Compressione video H.265/H.264; 256 Mbps in registrazione; Pentaplex; 1 Uscita Audio; 16 Ingressi 1 Uscita Allarme; Alloggio per 2 HDD Sata; 1 Porta E-Sata; 2 porte di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps ; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad e Android).

SCHEDA TECNICA

| | |
|-----------------------------|---|
| Codice | 4NVR716M4KV2 |
| Compressione Video | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
| Risoluzione max. | 4K (8MP) |
| Registrazione | 16Ch a 8 MP @ Realtime , Banda in ingresso 256 Mb |
| Playback | 2 Ch @ 4K, 4 Ch @ 3MP, 8 Ch @ 1080p Simultaneamente |
| Canali IP | 16 |
| Uscite Video | 2 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K) |
| Ingressi Audio | 1 RCA locale , 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio |
| Uscite Audio | 1 RCA, uscita audio da HDMI |
| Ingressi Allarme | 8 |
| Uscite Allarme | 1 |
| Porte USB | 2 Porte USB 2.0 |
| Ethernet | 2 Porta 10/100/1000 Mbps |
| Controlli PTZ | Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485 |
| Funzioni SMART | In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM, LPR e LPD |
| Funzioni Speciali | Server P2P gratuito, Gestione HDD in cloud Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, Gestione database per face recognition, gestione SMART HDD, Registrazione Main e SubStream , Invio immagini/video su FTP, Dewarping delle telecamere fisheye solo da rete o app mobile |
| Hard Disk supportati | Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 8 TB/cad.), HDD non in dotazione |
| App Mobile | RxCamView per Android e iOS e tablet |
| Software di gestione | CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee |
| Alimentatore | 12 Vdc - 5A |
| Dimensioni | 380 x 340 x 50 mm |