

18IPSD18XIRM3AI



Speed dome ptz IP, sensore cmos da 3 MP, H.264/H.265, zoom ottico 18x, P2P, ONVIF 2.4, alimentazione 12 Vdc in dotazione o POE+, IR 80mt, funzione auto tracking con descrizione Human/ Vehicle, staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	18IPSD18XIRM3AI
Risoluzione	3 MP
Registrazione	2304 x 1296 @ 25 FPS
Obiettivo	Ottico 18x (4,5~81 mm) , Digitale 16x ; (D) 60.4°(Wide) to 4.4°(Tele);(H) 53.3°(Wide) to 3.8°(Tele);(V) 30.7°(Wide) to 2.2°(Tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 200°/ sec. Tilt: 200° / sec.
Sensore	1/2.8" progressive scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 , MJPEG
Illuminatore IR	Portata 80 m
Sensibilità	Colore : 0.005 Lux @(F1.7, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR
Preset / Tour / Pattern	128 Preset / 4 Tour / 4 Pattern
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Auto tracking ed event Tracking, Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection , Discriminazione Uomo/Veicolo
Funzioni Speciali	ROI (8 aree), Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Privacy mask (8 aree), motion detection (8 aree)
Audio In / Out	--
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc 3A in dotazione , Alimentazione PoE+ IEEE802.3at 30W
Dimensioni	280*128*273 mm staffa inclusa
Temperatura di lavoro	-40°C a 60°C , Umidità inferiore al 90%
Grado Protezione IP	IP65, TVS lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Housing (Contenitore)	Tipo 18IPSD18 Metallico

