

## S32VSIM



Kit Centrale S32 5/10 zone a bordo espandibile a 32 con relativi moduli aggiuntivi + Comunicatore GPRS a bordo (no SMS e voce) + wireless 868 integrato , SIM M2M in dotazione per la connettività al server alarmserver.net , licenza voucher per accedere ai servizi in cloud valida per 1 anno , Contenitore Plastico dalle dimensioni ridotte , Alloggio per batteria da 2,3 A 12V , Sirena piezo già inclusa nel contenitore.

## SCHEDA TECNICA

| Codice                                         | S32VSIM                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. di zone in centrale                        | 5/10 con raddoppio + 1 zona a 2 fili per rilevatore incendio                                                                                                                                                  |
| Nr. max di zone (con espansioni)               | 32                                                                                                                                                                                                            |
| Uscite programmabili (su pannello)             | 3                                                                                                                                                                                                             |
| Nr. max di uscite programmabili                | 16                                                                                                                                                                                                            |
| Codici Utente (Utente + Master + Installatore) | 31+1                                                                                                                                                                                                          |
| Coercizione                                    | Supportata                                                                                                                                                                                                    |
| Zona chiave                                    | Supportata                                                                                                                                                                                                    |
| Aree                                           | 4                                                                                                                                                                                                             |
| Aree condivise                                 | Supportate                                                                                                                                                                                                    |
| Timer                                          | 16                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. max di tastiere/moduli sul BUS             | 5                                                                                                                                                                                                             |
| Nr. di eventi                                  | 256 (con tastiera 512)                                                                                                                                                                                        |
| Comunicatore PSTN                              | ---                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaccia seriale integrata                  | ---                                                                                                                                                                                                           |
| Protocollo BUS                                 | KRBUS proprietario + KRBUS interno                                                                                                                                                                            |
| Protocollo comunicatore                        | Modulo di comunicazione integrato (comunicatore), servizi aggiuntivi                                                                                                                                          |
| SIM integrata (eSIM)                           | eSIM funziona in tutta l'Unione Europea. La centrale viene fornita con 2 anni di servizi SIM e cloud alarmserver.net già inclusi                                                                              |
| Notifiche "push"                               | Supportate                                                                                                                                                                                                    |
| Segnalazione alla stazione di monitoraggio     | Supportata                                                                                                                                                                                                    |
| Rilevatore tipo "Roller" o conta impulsi       | Supportato                                                                                                                                                                                                    |
| Rilevatore tipo "Vibration" o vibrazione       | Supportato                                                                                                                                                                                                    |
| Sensibilità zona "Roller"                      | 0.01 - 0.25 sec.                                                                                                                                                                                              |
| Sensibilità zona normale                       | 0.1 - 2.5 sec.                                                                                                                                                                                                |
| Terminazione di zona                           | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller (conta impulsi)                                                                                                                                  |
| Modalità inserimento                           | 4 modalità disponibili (Totale, Parziale, Notturmo, Vacanze)                                                                                                                                                  |
| Definizione di zona                            | 23 tipologie disponibili (Ingresso/Uscita, Istantanea, Perimetrale, A seguire, etc.)                                                                                                                          |
| Attributi di zona                              | Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno |
| Definizione PGM                                | 19 tipologie disponibili                                                                                                                                                                                      |
| Attributi PGM                                  | Inversione, Impulsiva, Associata, Pre-allarme,                                                                                                                                                                |

**SCHEDA TECNICA**

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Notifica Inserimento, Notifica Inserimento<br>fallito, Conferma Inserimento, Conferma<br>Disinserimento, Cancella stato allarme |
| <b>Certificazioni</b>            | EN50131, Grado 2                                                                                                                |
| <b>Dimensioni scheda (mm)</b>    | 145 x 77                                                                                                                        |
| <b>Dimensione box (mm)</b>       | 195 x 220 x 54                                                                                                                  |
| <b>Certificazione ambientale</b> | ROHS                                                                                                                            |
| <b>Temperatura di lavoro</b>     | Da -10 °C a +50 °C                                                                                                              |
| <b>Tastiere supportate</b>       | KM25, KM24G, KM24A (non incluse nel kit)                                                                                        |