

LRD08



Ird08.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO Videoregistratore 8 Ch analogici, Compressione Video H.264 main Profile, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video BNC e VGA, registrazione a 50IPS@D1(720x576), 1 Ingresso/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mb, 2 Ingressi/1 Uscita allarme, 3 Porte USB, RS-485 per PTZ, CMS per la gestione di 64 telecamere, applicativo mobile per iPad/iPhone/Android/Blackberry.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	LRD08
Compressione Video	H.264 (Main Profile)
Sistema Operativo	Embedded Linux
Segnale Video	PAL / NTSC con auto riconoscimento all'avvio
Multiplexing	Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network)
Ingressi Video	8 Ingressi video composti
Uscite Video	1 Uscita composita / 1 Uscita Spot
Uscite HDMI	- -
Uscite VGA	1 Uscita VGA
Velocità di registrazione	200 IPS @ CIF (352 x 288) / 100 IPS @ Half D1 (720 x 288) / 50 IPS @ D1 (720 x 576)
Ingressi/Uscite Audio	1 Ingresso RCA / 1 Uscita RCA
Ethernet	10 / 100 Mbps (RJ45)
Ingressi/Uscite Allarme	2 Ingressi / 1 Uscita programmabili NC/NA
Porte USB	3 Porte (1 frontale / 2 posteriori)
Interfaccia GUI	Tramite Mouse, Tastiera DCK500 , Controllo PTZ, telecomando IR
Formato file Archivio	EXE (Video) / JPEG (snapshot)
Server NTP	Integrato
Auto DST	Integrato
Qualità registrazione	Super / Alta / Standard
Modalità registrazione	Continua / Allarme / Motion / Emergenza
Pre-Allarme	Fino a 3 ore / Programmabile
Motion Detection	Sì, 22 x 15
Controlli PTZ	Tramite Porta Seriale RS-485/422 (Supportata funzione Preset touring)
POS	Supporta fino a 3 POS mediante porta seriale
Multi-Lingua	Supportata
Software di gestione	Web Server integrato, CMS per la gestione di 64/256 telecamere
Comunicazione 3G	iPad / iPhone / Android / Blackberry
HDD	1 HDD SATA
Dispositivi di backup	Memoria USB esterna
Dimensioni	290 x 50 x 274 mm
Alimentatore	12 Vdc, 3.33A
Consumo energetico	Max 14W
Certificazioni	FCC / CE

Produttore