

AJAX



DESCRIZIONE PRODOTTO MODULO IP PER IMPIANTI ANTIFURTO AVA, CA62 O IMPIANTI DI QUALSIASI PRODUTTORE.

SCHEDA TECNICA

Numero di ingressi	4 PGM PROGRAMMABILI COME INGRESSO OPPURE COME USCITA
Numero di uscite	4 PGM PROGRAMMABILI COME INGRESSO OPPURE COME USCITA
Porta usb	PRESENTE 1 PORTA USB PER LA GESTIONE E/O PROGRAMMAZIONE DA LOCALE
Porta ethernet	1 CONNETTORE RJ-45 PER LA GESTIONE E/O PROGRAMMAZIONE SIA DA LOCALE CHE DA REMOTO
Protocollo ethernet	TCP/IP
Tipologia di indirizzamento	SUPPORTATO SIA L'INDIRIZZAMENTO STATICO CHE DINAMICO IN MODALITA' DHCP
Invio di e-mail	POSSIBILITA' DI INVIO E-MAIL PER EVENTO A 4 INDIRIZZI DIVERSI
Invio protocolli	INVIO PROTOCOLLO SIA AD UNA POSTAZIONE REMOTA CSR (CENTRAL STATION RECEIVER)
Invio stato ingressi/uscite	POSSIBILITA' DI INVIO SEGNALAZIONE ATTIVAZIONE DI CIASCUN INGRESSO/USCITA AD OGNI INDIRIZZO E- MAIL MEMORIZZATO
Gestione remota ingressi/uscite	POSSIBILITA' DI CAMBIARE LO STATO DELLE USCITE PGM DA REMOTO
Compatibilita' prodotti	COMPATIBILE CON CENTRALI D'ALLARME CA864, CA824, CA60PLUS, AVA O QUALSIASI ALTRA CENTRALE (ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLE USCITE) MEDIANTE SW "PTT programming Suite" (SCARICABILE DAL SITO); PROSSIMAMENTE COMPATIBILE CON CA62 NUOVO SW "PROSTE"
Alimentazione	9 - 30 Vdc
Consumo	60 mA
Dimensione	90 X 50 X 15 mm
Peso	CIRCA 40 g

Produttore