

CA864



ca864.jpg



Centrale antifurto, teleg 4 Z (8 con radd.) esp. 64 +1 zona in tastiera (non inclusa), 1000eventi, Cod: ut., inst., man, 5 usc OC, Alim. 3A sw.

SCHEDA TECNICA

Numero di zone su pannello	4 ESPANDIBILI A 8 CON RADDOPPIO ZONA
Numero di zone massimo (con espansioni)	64
Aree	16 AREE
Partizioni per aree	
Codice utente (utente+master+installatore)	96 CODICI UTENTE + 1 CODICE MANAGER + 1 CODICE INSTALLATORE
Tastiere collegabili	
Tastiera associabile ad area	
Configurazioni di zona	
Raddoppio zona	SI
Uscite programmabili(su pannello)	5 USCITE PROGRAMMABILI (1 RELE' + 3 O.C. A BASSA CORRENTE + 1 O.C. AD ALTA CORRENTE)
Massimo numero di uscite programmabili	
Uscita sirena	
Uscita rele'	
Ingresso ausiliario	
Numero di bus	
Espansione di zona filare	
Espansione di zona wireless	
Lettori di prossimita'	
Inseritori a chiave	
Timer programmabile	
Tamper on board	
Comunicatore pstn	INTEGRATO A 2 LINEE TELEFONICHE
Protocolli	CONTACT ID, SIA
Numeri telefonici cms	
Numeri telefonici upload/download	
Numeri telefonici utente	
Messaggi vocali	
Collegamento ethernet tcp/ip	
Monitoraggio tramite tcp/ip	
Upload/download tramite tcp/ip	
Controllo via web	
Controllo via telefono	
Software di monitoraggio	
Tensione di alimentazione	
Tensione d'uscita	
Corrente assorbita	
Massima batteria alloggiabile	12Vdc, 7Ah
Tempo di ricarica	
Protezione da sovraccarichi	FUSIBILI
Classe di protezione	
Memoria eventi	1000 EVENTI CON DATA/ORA
Tipo di contenitore	ABS
Dimensione contenitore	320X265X80 mm

Produttore