

## XSATPW3Q



DESCRIZIONE PRODOTTOALIMENTATORE PER CENTRALE D'ALLARME XTREAM640, 13.8 VDC, 3,4A, BOX METALLICO CON ESPANSIONE ZONE ED USCITA INTEGRATA CARATTERISTICHE â€¢ Alimentazione switching 13.8V. â€¢ Batteria da 7 a 17Ah â€¢ Corrente 3A di cui 2A dedicati alle uscite AUX â€¢ Controllo dinamico uscite di alimentazione â€¢ Controllo integrato presenza rete 220Ac, livello batteria e stato fusibili â€¢ Dimensioni contenitore (LxHxP) 330 x 420 x 107

### SCHEDA TECNICA

<b>Corrente</b>	3,4 A max.(2A per linee di carico, 1,4A batterie e sirene)
<b>Connessione alla centrale</b>	bus seriale RS 485
<b>Supervisione e controllo</b>	rete 220 VAc , stato fusibili e batteria
<b>Zone</b>	10 espandibile a 18 con modulo XEXP8 raddoppiabili a 36
<b>Uscite</b>	1 relè in scambio libero, 1 relè con riferimento a positivo , 8 open collector
<b>Batteria alloggiabile</b>	12 Vdc da 7Ah a 18Ah
<b>Dimensioni contenitore metallico</b>	(LxHxP) 330 x 420 x 117 mm
<b>Compatibilità</b>	XTREAM 32/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54

Produttore