

GATEGSM



GATEGSM.jpg



3 INGRESSI DI ALLARME; UNIVERSALITÀ DELLA PARTENZA DEGLI ALLARMI (CADUTA POSITIVO O NEGATIVO, PRESENZA DI POSITIVO O NEGATIVO); RUBRICA TELEFONICA DI 300 NUMERI PER USCITA CLIP; 1 USCITA GUASTO OC PER MANCANZA RETE GSM; 1 USCITA OC GESTIBILE DA LOCALE TRAMITE TASTIERA E DA REMOTO PROGRAMMABILI COME PASSO-PASSO O IMPULSIVE; PROGRAMMAZIONE LOCALE TRAMITE MENU VOCALE O TRAMITE SOFTWARE DEDICATO DA PC; MEMORIA EVENTI DI ACCESSO AL CANCELLO; CODICE ACCESSO LOCALE ALLA PROGRAMMAZIONE; 3 MESSAGGI VOCALI DI ALLARME DELLA DURATA DI CIRCA 12 SECONDI; POSSIBILITÀ DI INVIO MESSAGGI DI ALLARME SMS PERSONALIZZABILI; RUBRICA TELEFONICA DI 10 NUMERI TELEFONICI PER INGRESSO CON MASSIMO 20 CIFRE; PROGRAMMAZIONE DA REMOTO DI TUTTI I PARAMETRI E MESSAGGI SMS; LETTURA DEL CREDITO RESIDUO DA REMOTO; PROGRAMMAZIONE SCADENZA SIM, VISIBILITÀ NUMERO SIM; FUNZIONE ESISTENZA IN VITA A PERIODICITÀ PROGRAMMABILE; LETTURA DEL LIVELLO DI CAMPO; PROGRAMMAZIONE OROLOGIO E DATARIO CON AGGIORNAMENTO AD OGNI RICEZIONE SMS; FUNZIONI DI AUTO-RESET SIA PER MANCANZA DI COPERTURA GSM PERSISTENTE CHE GIORNALIERA PROGRAMMABILE; CONTENITORE METALLICO BIANCO 10/10; DIMENSIONI 125 X 115 X 35 MM.; TENSIONE NOMINALE 13,8 VDC; ASSORBIMENTO 350MA IN TRASMISSIONE, 45MA IN STAND-BY

SCHEDA TECNICA

Ingressi Allarme	3 Ingressi indipendenti
Tipologia di collegamento ingressi	Caduta o presenza di positivo/negativo
Funzione Clip	Rubrica telefonica di 300 numeri su rubrica dedicata
Uscite Clip	1 uscita impulsiva o bistabile O.C. 100mA
Uscite guasto	1 uscita O.C. per mancanza rete GSM
Uscite programmabili	1 uscita O.C. gestibile da locale tramite tastiera e da remoto (passo-passo o impulsive)
Programmazione	Locale tramite menu vocale o da PC tramite software dedicato
Memoria eventi	Memorizzazione di eventi di accesso al cancello
Messaggi SMS	10 numeri SMS per ogni ingresso
Protezione	Codice accesso locale alla programmazione
Funzione numero privato	Programmabile
Messaggi vocali	3 Messaggi vocali durata 12 sec.
Numero di ripetizioni messaggi d'allarme	Programmabili da 1 a 9
Cicli di chiamata telefonica	Programmabili da 1 a 9
Rubrica telefonica	30 numeri (10 per ingresso) con massimo 20 cifre
Credito residuo	Letture del credito residuo da remoto
Scadenza SIM	Programmabile
Visibilità numero SIM	Programmabile
Funzione "in vita"	A periodicità programmabile
Funzione Scanning	Per la ricerca del miglior gestore GSM
Interrogazione livello segnale	Tramite lampeggio LED in locale o tramite SMS da remoto
Orologio e datario	Programmazione Orologio e Datario con aggiornamento ad ogni ricezione di SMS
Funzione Auto Reset	Programmabile sia per mancanza di copertura GSM persistente che giornaliera
Contenitore	Metallico 10/10 di colore bianco
Dimensioni	125 x 115 x 35 mm.

SCHEDA TECNICA

Antenna	Integrata
Tensione alimentazione	13,8 Vdc
Assorbimento	350mA in trasmissione / 45mA in Stand-by