

P95MP13



p95mp13.jpg



Telecamera Bullet IP 1.3 MegaPixel; Sensore Sony HD da 1/3" a scansione progressiva; Day/Night con filtro meccanico rimovibile (ICR); Ottica Varifocal 3~12mm; Illuminatore IR 40 Led portata 40 m; Triplo Streaming (H.264, Mjpeg, Mpeg4); Ingresso/Uscita audio; Risoluzione 1280x1024@25 IPS; Compatibile ONVIF e Milestone; Staffa triassiale passacavo, Alimentazione 12 Vdc o PoE. IP66

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	P95MP13
CMOS	Sony Exmor 1/3" HD da 1.3 Megapixel a scansione progressiva
Sensibilità	0,0002 Lux con Sens-up attivo (60x) in B&N
LEDs	40 LED IR da 850 nm
Distanza IR	Portata 40 m
Shutter	1 / 12,5 ~ 1 / 8000 sec
Lente	Ottica Varifocal 3 ~ 12 mm. con doppio vetro antiriflesso
Modalità D&N	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
Regolazioni video	Luminosità, Contrasto, Sharpness, BLC, Modalità notte
Privacy Mask	6 aree programmabili
Compressione video	H.264 / MJPEG / MPEG4
Audio	1 Ingresso microfonico / Uscita Audio
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato , griglia 8x6
Azione su evento	Mail, Uscita digitale, FTP
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
Risoluzione Video	40 IPS alla massima risoluzione 1280x1024
Sicurezza	Protezione mediante user e password
Connessioni simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi/Uscite	1 Ingresso / 1 Uscita digitale
Eventi gestiti	Motion Detection, Ingresso Digitale
Memoria esterna	-
Formato video su SD	-
Cancellazione File	-
Alimentazione	12 Vdc stabilizzata e PoE , consumo circa 1,5 A con IR accesi
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	83 x 82 x 166 mm
Peso	Circa 1,3 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema operativo compatibile	Software di registrazione in dotazione, Protocollo ONVIF 2.2. Compatibile con Milestone
Connessione Mobile	Browser del telefono utilizzato
Grado IP	IP66

