

VP8HYNEW



vp8hynew.jpg

DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 8 CH ANALOGICI/IP , PENTAPLEX, REGISTRAZIONE ANALOGICHE 200IPS@D1, CODEC H.264, CASE PER 2 HDD, 8 CH BNC, NUMERO TELECAMERE IP IN MODALITÀ NVR (16CH.D1@25FPS, 16CH.720P@25FPS, 8CH.1080P@25FPS); NUMERO TELECAMERE IP IN MODALITÀ IBRIDA 8CH.D1@25FPS 8CH.720P@25FPS 4CH.1080P@25FPS (DA AGGIUNGERE A 8 CH ANALOGICI); USCITE VIDEO VGA E HDMI , RISOLUZ. MASSIMA SUPPORTATA 1920 X 1080P, 4 INGRESSI AUDIO ED 1 USCITA AUDIO, PORTA ETHERNET (10/100 MBPS), PROTOCOLLI IP CAMERA SUPPORTATI ONVIF 2.2, RTSP E PROPRIETARIO

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	VP8HYNEW
Compressione Video	H.264
Ingressi Video	8 Ingressi BNC
Uscite Video	1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione Telecamere IP (mod NVR)	16ch.D1@25fps, 16ch.720P@25fps, 8ch.1080P@25fps
Risoluzione Telecamere IP (mod Ibrido)	8ch.D1@25fps 8ch.720P@25fps 4ch.1080P@25fps (da aggiungere a 8 Ch analogici)
Risoluzione Telecamere (mod Analogico)	Analogico 8ch D1 @ 25fps
Ingressi Audio	4 Ingressi BNC
Uscite Audio	1 Uscita BNC; Audio bidirezionale (su un ch)
Ethernet	1 Porta RJ45 10/100 Megabit
Compressione Ethernet	H.264
Controlli PTZ	1 Porta RS-485 standard, half duplex / RS-232
Ingressi Allarme	8 Ingressi
Uscite Allarme	3 Uscite NO, NC
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Modalità registrazione	Manuale, Auto, Motion detection
Pre-Allarme	- -
Motion Detection	396 celle (22x18) con sensibilità regolabile
Interfaccia Grafica GUI	Si
OSD	Si
Browser supportati	Internet Explorer, Firefox, Chrome
E-mail e FTP	Si
Networking	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P
Gestione Multiutenza	Si
Funzioni Speciali	4 Zone privacy
DST	Si
Multilingua	Si
Supporto per smartphone	iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile
Hard Disk	Alloggio interno per 2 HDD Sata
Backup immagini	Network, Pen Drive, HDD
Dimensioni	360 x 250 x 48 mm
Temperatura in funzione	-10°C ~ 55°C
Alimentatore	12 Vdc 4 A

