

VP4HYNEW



VP4HYNEW.jpg

DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 4 CH ANALOGICI/IP ,PENTAPLEX,REGISTRAZIONE ANALOGICHE 100IPS@D1,CODEC H.264,1 INGR./1USC. AUDIO,CASE PER 2 HDD,4 CH BNC,NUMERO TELECAMERE IP IN MODALITÀ NVR (8 CH @ D1 O 8 CH @ 720P O 8 CH @ 1080P);NUMERO TELECAMERE IP IN MODALITÀ IBRIDA 4 CH @ D1 O 4 CH @ 720P O 2 CH @ 1080P (DA AGGIUNGERE A 4 CH ANALOGICI);USCITE VIDEO VGA E HDMI ,RISOLUZ. MASSIMA SUPPORTATA 1920 X 1080P,4 INGRESSI AUDIO ED 1 USCITA AUDIO,PORTA ETHERNET (10/100 MBPS),PROTOCOLLI IP CAMERA SUPPORTATI ONVIF 2.2 , RTSP E PROPRIETARIO

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	VP4HYNEW
Compressione Video	H.264
Ingressi Video	4 Ingressi BNC
Uscite Video	1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione Telecamere IP (mod NVR)	8ch.D1@25fps 8ch.720P@25fps 4ch.1080P@25fps
Risoluzione Telecamere IP (mod Ibrido)	4ch.D1@25fps 4ch.720P@25fps 4ch.1080P@25fps (da aggiungere a 4 Ch analogici)
Risoluzione Telecamere (mod Analogico)	Analogico 4ch D1 @ 25fps
Ingressi Audio	4 Ingressi BNC
Uscite Audio	1 Uscita BNC; Audio bidirezionale (un ch)
Ethernet	1 Porta RJ45 10/100 Megabit
Compressione Ethernet	H.264
Controlli PTZ	1 Porta RS-485 standard, half duplex / RS-232
Ingressi Allarme	4 Ingressi
Uscite Allarme	1 Uscita NO, NC
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Modalità registrazione	Manuale, Auto, Motion detection
Pre-Allarme	- -
Motion Detection	396 celle (22x18) con sensibilità regolabile
Interfaccia Grafica GUI)	Si
OSD	Si
Browser supportati	Internet Explorer, Firefox, Chrome
E-mail e FTP	Si
Networking	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G
Gestione Multiutenza	Si
Funzioni Speciali	4 Zone privacy
DST	Si
Multilingua	Si
Supporto per smartphone	iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile
Hard Disk	Alloggio interno per 2 HDD Sata
Backup immagini	Network, Pen Drive, HDD
Dimensioni	360 x 250 x 48 mm
Temperatura in funzione	-10°C ~ 55°C
Alimentatore	12 Vdc 2 A

