

HDB340



hdb340.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO Telecamera Box HD-SDI, modulo video Panasonic CMOS + DSP Next ,risoluzione 1920x1080 @ 25 IPS ,attacco per ottica CS,True D&N(ICR),Sensibilità 0 LUX se utilizzata con IR esterno,Funzioni D-WDR,3D-DNR,Smart Noise Reduction,HSBLC,LSC,Contenitore grigio per interno , alimentazione 12 Vdc

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	HDB340
Sensore	CMOS 1/3" Panasonic da 2.1 Megapixel
Pixel effettivi	1944 x 1092
Sistema di scansione	Progressiva
Risoluzione Orizzontale	Più di 1000 TVL
Uscita Video	1080p @ 25 IPS di tipo HD-SDI (SMTPE292M) + uscita 1 Vp-p (75 Ohm) per monitor test
Rapporto S/N	> 50 dB / AGC Off
Illuminazione Minima	0 Lux con LED IR accesi
Illuminatore IR	--
Velocità Shutter	1/25 ~ 1/50000 sec
DSS	Regolabile da x2 a x60
Luminosità	Regolabile
Controllo Guadagno	Regolabile
Controluce	BLC / HSBLC regolabili
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
DNR	2D , 3D , SMART NR
Mirror	Orizzontale / Verticale / Entrambi
Zoom digitale	Regolabile da 0 a 64
Privacy Mask	8 Zone selezionabili
Motion Detection	3 Zone selezionabili
Alimentazione	Alimentazione (12 Vdc)
Obiettivo	Ottica C / CS (non inclusa)
Assorbimento	170 mA Max
Temperatura in funzione	-10°C ~ 50°C
Staffa	--
Dimensioni	55 x 63 x 116 mm
Peso	Circa 0,300 Kg.
Grado di protezione	Per Interno
Colore Custodia	Metallico Grigio