

## SMHD04E



1080p  
FULL HD

SMHD04E.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO Videoregistratore 4 Ch HD-SDI , Compressione Video H.264 hardware , Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video BNC, VGA e HDMI (1080p), registrazione 4 ch 1080P @ 25 FPS, 4 Ingressi/1 Uscita audio , Ethernet 10/100/1000 Mb, 4 Ingressi/2 Uscite relè di allarme, 2 Porte USB, alloggiamento per 2 HDD Sata , RS-485 per PTZ, CMS per la gestione di 64 telecamere, applicativo mobile per iPad/iPhone/Android/Blackberry

### SCHEDA TECNICA

<b>Caratteristiche</b>	SMHD04E
<b>Compressione Video</b>	H.264
<b>Formato segnale</b>	HD-SDI (1080p)
<b>Ingressi Video</b>	4 Ingressi HD-SDI
<b>Uscite Video</b>	1 BNC, 1 HDMI, 1 VGA
<b>Velocità in registrazione</b>	100 IPS (4 Ch x 25 FPS) @ 1080p
<b>Dual Streaming</b>	Supportato , max CIF in rete LAN
<b>Compressione Audio</b>	ADPCM
<b>Ingressi Audio</b>	4 Ingressi HD-SDI
<b>Uscite Audio</b>	1 Uscita BNC
<b>Ethernet</b>	1 Porta Ethernet Gigabit
<b>Controlli PTZ</b>	1 Porta seriale RS-485
<b>POS</b>	--
<b>Ingressi Allarme</b>	4 Ingressi
<b>Uscite Allarme</b>	2 Uscite
<b>Porte USB</b>	2 Porte USB 2.0
<b>Qualità registrazione</b>	Programmabile 4 livelli di qualità
<b>Modalità registrazione</b>	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
<b>Pre-Allarme</b>	--
<b>Motion Detection</b>	Supportato, 15x12 aree di rilevazione, 8 livelli di sensibilità
<b>Velocità di riproduzione</b>	x2 , x4, x8
<b>Formato file archivio</b>	AVI
<b>Server NTP</b>	Supportato
<b>Fuso Orario</b>	Si
<b>DST Automatico</b>	Si
<b>Multi lingua</b>	Si Inglese, Italiano e Francese
<b>Comunicazione 3G</b>	iPhone, iPad, Android, Blackberry
<b>Sistema Operativo</b>	Linux Embedded
<b>Firmware OS</b>	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
<b>Tasto emergenza</b>	--
<b>Hard Disk</b>	Alloggiamento interno per 2 HDD Sata (max 3TB/cad), 1 Porta E-Sata per backup ad alta velocità
<b>Backup immagini</b>	Pen Drive, HDD, Network , E-Sata
<b>Dimensioni</b>	321 x 405 x 64 mm
<b>Temperatura in funzione</b>	0°C ~ 55°C
<b>Funzioni Speciali</b>	Supporta modem USB 3G, DDNS proprietario gratuito e con registrazione automatica, invio di email per motion o allarme con immagine allegata, possibilità di invio email attraverso SSL
<b>Gestione Remota</b>	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 64 telecamere in lingua Italiana multimonitor , sw di gestione da MAC, applicativo da mobile con visualizzazione multicanale, riproduzione del

**Alimentatore**  
**Consumo energetico**

registrato, zoom in Live e Playback, funzione  
PUSH video su evento  
12 Vdc 5A