

HDCT4K4



HDCT4K4.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTOVideregistratore 4 canali video HD-SDI e 2 canali audio; Compressione di registrazione H.264 main profile ; Registrazione a 200 IPS @ 1080p o 720p; Uscite video VGA e HDMI 1080p;2 Ingressi/ 1 Uscita Allarme;2 Porte USB ;Alloggio per 1 HDD SATA;Ethernet 10/100/1000; Dual Streaming configurabile ; Gestione da iPad / iPhone / Android / Blackberry; SW CMS in dotazione fino a 64 telecamere.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	HDCT4K4
Compressione Video	H.264 (High Profile)
Formato segnale	HD-SDI (1080p, 1080i, 720p)
Ingressi Video	4 BNC
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI (1920 x1080)
Velocità in registrazione	100 FPS @ 1080p
Dual Streaming	Supportato
Compressione Audio	- -
Ingressi Audio	2 Ingressi RCA
Uscite Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 Porta Ethernet Gigabit
Controlli PTZ	1 porta Seriale RS-485
POS	4
Ingressi Allarme	2 Ingressi
Uscite Allarme	1 (TTL) / 1 Relé
Porte USB	2 Porte USB (1 frontale, 1 posteriore)
Qualità registrazione	Super / High / Standard / Low
Modalità registrazione	Continua/Allarme/Motion/Emergenza
Pre-Allarme	- -
Motion Detection	Sì (22 x 15)
Velocità di riproduzione	1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, Estrema
Formato file archivio	EXE (Video) / AVI (Video) / JPEG (Immagini)
Server NTP	Sì
Fuso Orario	Sì
DST Automatico	Sì
Multi lingua	Sì, compreso Italiano
Comunicazione 3G	iPad / iPhone / Android / Blackberry
Sistema Operativo	Linux Embedded
Firmware OS	Linux tramite Flash Memory
Tasto emergenza	- -
Hard Disk	1 HDD SATA (Max 3 TB)
Backup immagini	Memoria USB esterna
Dimensioni	290 x 50 x 274 mm
Temperatura in funzione	5°C ~ 40°C
Gestione Remota	CMS Pro (Windows) / CMS (Windows) / iCMS (MAC) / xCMS (Linux) / Web Client Pro
Alimentatore	12 Vdc 5A
Consumo energetico	60W Max
Certificazioni	FCC / CE / UL (NRTL) / PSE / CLVD

