

VIVMA5060



vivma5060.jpg



Mixer amplificato 60W. Alimentazione 220V-24Vdc. Consumo 160VA / 4Adc. 5 ingressi. Uscite 8 Ohm - 70/100V. Controllo toni alti/bassi. Segnale DIN-DON. Priorità canale 1. Alimentazione Phantom ON-OFF interno. 5 tasti ON/OFF zone altoparlanti 100V. Dimensioni 425x88x305 mm (LxHxP). Peso 8,5 Kg. Colore nero. Alette per fissaggio a rack in dotazione.

SCHEDA TECNICA

POTENZA DI USCITA	nom 60W/max 90W
ALIMENTAZIONE	220Vac-24Vdc
MASSIMO ASSORBIMENTO	160VA/4Adc
INGRESSI 1 e 2 TIPO XLR	1mV/600 ohm bilanciati
INGRESSO 3 TIPO XLR/TEL/AUX	1mV/600 ohm e 150mV/22Kohm
INGRESSO 4 e 5 TIPO XLR/AUX	1mV/600 ohm e 150mV/22Kohm
USCITE ALTOPARLANTI	8ohm/70V/100V
USCITA AUX-REC	47Kohm,180mV,sbll
RISPOSTA IN FREQUENZA	DA 60 A 16000Hz
DISTORSIONE ARMONICA	80dB
CONTROLLO TONI	alti e bassi
SEGNALE DIN-DON	si
PRIORITA'	sul CH1
ALIMENTAZIONE PHANTOM	on/off interno
TASTI ON/OFF ALTOPARLANTI	5 zone
DIMENSIONI (LxHxP)	425x88x305 mm
PESO	nero
ACCESSORI A CORREDO	alette rack