

HUSD30XHR



HUSD30XHR.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA SPEED DOME CON IR PER ESTERNO; CCD 1/3" SONY EXVIEW HAD; ZOOM OTTICO 30X; RISOLUZIONE 650 LINEE TV A COLORI; SENSIBILITÀ 0,2 LUX A COLORI , 0,01 LUX IR ON; DAY&NIGHT CON FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR); ILLUMINATORE IR DA 4+4 MEGALED IR 850NM PORTATA 150 M; FUNZIONI BLC,DWDR, AUTOTRACKING, WIPER, FREEZE ON PRESET, TEMPORIZZAZIONE E SCHEDULAZIONE PRESET / SCAN, TOUR / PATTERN; 2 INGRESSI / 1 USCITA ALLARME; RS-485 A PROTOCOLLO PELCO-D/P ; ALIMENTAZIONE 12 VAC(ALIMENTATORE A CORREDO); IP66

SCHEDA TECNICA

	HUSD30XHR
Pixel Effettivi	752 x 582 - 650 TVL a colori / 700 TVL a B/N
Zoom	Ottico 30x
Lunghezza Focale	3,9 ~ 85,8 mm
Sensore	1/3"Sony Exview HAD CCD
DSP	Proprietario
Sensibilità	0,2 Lux a colori , 0,01 Lux IR ON
Uscite Video	1 Uscita BNC
Day&Night - ICR	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
LED IR	4+4 MegaLed IR 850nm portata 150 m
Backlight	OFF / BLC / D-WDR
Funzione Privacy	Supportata
Angolo Pan / Tilt	Pan: 360° endless; Tilt: 180°
Velocità Pan / Tilt	Preset speed: 0,01°~350°/sec.
Punti Preset	256 Punti preset
Pattern	4 Pattern
Swing	8 Swing
Group	8 Gruppi
Altre funzioni	Funzione Autotracking programmabile (inseguimento oggetti in movimento), Wiper (tergicristallo) manuale per migliorare la visualizzazione delle immagini, Freeze on preset, Richiamo automatico temporizzato di preset/scan/tour/ pattern dopo un periodo di inattività comandi, Attivazione schedulata di Preset/Scan/Tour/ Pattern per fasce orarie e giorni settimanali
Allarme	4 Ingressi / 2 Uscite
Indirizzi (ID)	255 ID
Controllo remoto	RS-485
Protocollo	Pelco-D, Pelco-P,Proprietario, con auto riconoscimento del protocollo
Baudrate	2.400 ~ 9.600 kbps
Ventola	Integrata
Alimentazione	12 Vdc 5A (Alimentatore a corredo)
Dimensioni	Diametro 210 x 304 mm (con staffa)
Temperatura in funzione	-35°C ~ 60°C
Peso	Circa 4,8 Kg
Grado di Protezione	IP66
Staffa consigliata	Staffa a parete HUSDWMB01 (a corredo)

