

DES121028P



des121028p.jpg



Switch 24 porte PoE Fast Ethernet 100BASE-TX , Due porte Gigabit 1000Base-T,Due porte combinate Gigabit 1000Base-T/SFP, 24 porte PoE (Power over Ethernet) conforme allo standard 802.3af/802.3at ,Alimentazione Esterna. Conformità RoHS,Rack 19"

SCHEDA TECNICA

Porte Gigabit	2 porte Gb 1000Base-T
Numero di Combo Porte 1000Base-T/SFP	2 porte Gb 1000Base-T+ Gigabit 1000Base-T/SFP
Capacità Switch	12.8 Gbps
Standard PoE	802.3af, 802.3at ,dalla 1 alla 4: 15.4W or 30W per porta
Capacità porte PoE	Potenza massima ~250W
Layer 2	Si
Standard QoS	802.1p
ACL (Access Control List)	VLAN ID, 802.1p, MAC, IP, DSCP, Port, 240 regole
Accesso	Web GUI, Telnet
Tecnologia connessione	UTP Cat.5, Cat5e
Distanza Massima	92 metri (nominali) 802.11xx
Alimentazione	Alimentatore interno 100~240 Vac, 50/60 Hz
Dimensioni	440 x 250 x 44 mm.