

RSHD4M



rshd4m.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE 4 CH HD-SDI, COMPRESIONE VIDEO H.264 HARDWARE, PENTAPLEX (LIVE, REGISTRAZIONE, PLAY, BACKUP, NETWORK), USCITE VIDEO VGA E HDMI (1080P), REGISTRAZIONE 4 CH 1080P @ 25 FPS, 4 INGRESSI/1 USCITA AUDIO RCA, ETHERNET 10/100 MB, 4 INGRESSI/1 USCITA ALLARME, 2 PORTE USB, ALLOGGIO PER 2 HDD SATA E PORTA E-SATA, RS-485 PER PTZ, CMS PER LA GESTIONE DI PIU' NVR/DVR 960H/DVR AHD/IPC DELLO STESSO PRODUTTORE, APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE, IPAD ED ANDROID), ALIM. 12 VDC 5A

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	RSHD4M
Compressione Video	H.264
Formato segnale	HD-SDI (1080p o 720p)
Ingressi Video	4 Ingressi HD-SDI
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Velocità in registrazione	100 IPS (4 Ch x 25 FPS) @ 1080p
Dual Streaming	Supportato
Compressione Audio	--
Ingressi Audio	4 Ingressi RCA
Uscite Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 Porta Ethernet
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
POS	--
Ingressi Allarme	4 Ingressi
Uscite Allarme	1 Uscita
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Qualità registrazione	Programmabile per livelli di qualità
Modalità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Pre-Allarme	Supportato
Motion Detection	Supportato, 15x12 aree di rilevazione, livelli di sensibilità programmabili
Velocità di riproduzione	x2 , x4, x8
Formato file archivio	AVI
Server NTP	Supportato
Fuso Orario	Si
DST Automatico	Si
Multi lingua	Si , Italiano incluso
Comunicazione 3G	iPhone, iPad, Android
Sistema Operativo	Linux Embedded
Firmware OS	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Tasto emergenza	--
Hard Disk	Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 4TB/cad)
Backup immagini	Pen Drive, HDD, Network , Dispositivo E-Sata
Dimensioni	380 x 340 x 50 mm
Temperatura in funzione	0°C ~ 55°C
Funzioni Speciali	Server P2P gratuito , Cloud integrato , Invio di email con allegata immagine per motion/allarme, possibilità di invio email attraverso SSL
Gestione Remota	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 128 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale e riproduzione del registrato, applicativo per MAC PC
Alimentatore	12 Vdc 5A
Consumo energetico	