

VPNVR16POE8



VPNVR16POE8.jpg

DESCRIZIONE PRODOTTO NETWORK VIDEO RECORDER 16 CH, SWITCH POE 8 PORTE 802.3AF INTEGRATO CON ALIMENTATORE ESTERNO 48VDC 1A, PENTAPLEX, CODEC DI REGISTRAZIONE H.264 (MAIN PROFILE), VELOCITA' DI REGISTRAZIONE 16 CH @ 1080P, RIPRODUZIONE SIMULTANEA DI 6 CANALI 1080P O 13 CANALI 720P, 2 PORTE USB, 1 INGRESSO/1 USCITA AUDIO, USCITE VIDEO VGA E HDMI(1920X1080), RS485 PER PTZ, 8 INGRESSI/3 USCITE DI ALLARME, ETHERNET 10/100/1000 MBPS, SUPPORTA PROTOCOLLO ONVIF 2.3 ED RTSP, ALLOGGIO PER 2 HDD SATA (NON INCLUSI), CMS IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DI 64 TELECAMERE, APPLICATIVI PER DISPOSITIVI MOBILE IPAD/IPHONE/ANDROID/BLACKBERRY.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	VPNVR16POE8
Compressione Video	H.264/MPEG 4
CPU e Ram	Hi3535
Sistema Operativo	Linux Embedded
Canali supportati	Fino ad un massimo di 16 telecamere IP da 1080p (160 Mb)
Allarmi	8 Ingressi / 3 Uscite
Multiplexing	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Risoluzione Massima	5MP/3MP/1080p/ UXGA / 720p/ VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
IPS in registrazione	16ch.D1@30fps;16ch.720P@30fps; 16ch.1080P@30fps
Uscite Video	1 BNC, 1 VGA (1920 x 1080), 1 HDMI (1920 x 1080p)
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita, Audio bidirezionale
HDD supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata
HDD esterni supportati	- -
Rete LAN	1 porta Ethernet 10/100/1000 Gigabit
Telecamere supportate	Onvif, Protocollo proprietario
Funzioni particolari	8 porte PoE IEEE 802.3af tramite RJ45; 4 Zone Privacy, Motion detection in funzione della telecamera collegata, Invio E-mail, Controlli PTZ, Agg. firmware, backup via USB
Funzioni networking	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P
SW di gestione	Internet Explorer , Chrome , Firefox , CMS fino a 64 telecamere in dotazione
Gestione Mobile	iPhone,iPad,Android,Blackberry
Contenitore	Metallico
Alimentazione	12 Vdc / 4A, 10W (senza HDD) + alimentatore esterno 48 Vdc 2A per il PoE
Dimensioni	360 x 250 x 48 mm