

QVAHDVR4E



DESCRIZIONE PRODOTTO VIDEOREGISTRATORE 4 CH PER SEGNALI AHD ED ANALOGICI 960H, PENTAPLEX, CODEC DI REGISTRAZIONE H.264 (MAIN PROFILE), VELOCITÀ DI REGISTRAZIONE 100 IPS @ 720P (1280X720), 2 PORTE USB, 4 INGRESSI/1 USCITA AUDIO, USCITE VIDEO HDMI E VGA, RS485 PER PTZ, ETHERNET 10/100, ALLOGGIO PER 1 HDD SATA (NON INCLUSO), CMS IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DI 64 TELECAMERE, APPLICATIVI PER DISPOSITIVI MOBILE IPAD/IPHONE/ANDROID.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	QVAHDVR4E
Compressione Video	H.264
Formato segnale	aHD (720p) e analogici 960H
Ingressi Video	4 Ingressi aHD / Analogici 960H / IP 1 Megapixel
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Velocità in registrazione	100 IPS (4 Ch x 25 FPS) @ 720p
Dual Streaming	Supportato , max D1 in rete LAN
Compressione Audio	--
Ingressi Audio	4 Ingressi RCA
Uscite Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 Porta Ethernet 10/100
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
POS	--
Ingressi Allarme	--
Uscite Allarme	--
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Qualità registrazione	Programmabile 5 livelli di qualità
Modalità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Pre-Allarme	Supportato
Motion Detection	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità
Velocità di riproduzione	x2 , x4, x8
Formato file archivio	AVI
Server NTP	Supportato
Fuso Orario	Si
DST Automatico	Si
Multi lingua	Supportato , Italiano incluso
Comunicazione 3G	iPhone, iPad, Android
Sistema Operativo	Linux Embedded
Firmware OS	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Tasto emergenza	--
Hard Disk	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 3TB/cad)
Backup immagini	Pen Drive, USB HDD, Network
Dimensioni	250 x 240 x 50 mm
Temperatura in funzione	0°C ~ 55°C
Funzioni Speciali	Server Cloud gratuito , Invio di email per motion, possibilità di invio email attraverso SSL Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 64 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale, riproduzione del registrato
Gestione Remota	12 Vdc 5A
Alimentatore	
Consumo energetico	