

PREMIERELITEDT



premierelitedt.jpg



Rivelatore a Doppia tecnologia (MW+PIR); Sensore Doppler in Banda-X Copertura 90°; Portata 15 m. Portata microonda regolabile; Analisi estrema del segnale per massima immunità a falsi allarmi; Compensazione della temperatura digitale; Conteggio impulsi digitale; Modulo intercambiabile; Indicatore Multi LED; Contatto allarme NC; Contatto Tamper NC; Protezione contro la luce fluorescente; Lente ermetica; Conforme alle normative EN50131-1 e TS 50131-2-4 grado 2; Alimentazione 9~16 Vdc; Dimensioni 112 x 60 x 40 mm. Snodo brevettato antimanomissione opzionale

SCHEDA TECNICA

Tipologia	Rivelatore a Doppia tecnologia (MW+PIR), Sensore Doppler in Banda-X
Copertura	Copertura 90°;
Portata	Portata 15 m, Portata microonda regolabile;
Funzioni	Analisi estrema del segnale per massima immunità a falsi allarmi, Compensazione della temperatura digitale, Conteggio impulsi digitale, Modulo intercambiabile.
Sgnalazioni	Indicatore Multi LED, Contatto allarme NC, Contatto Tamper NC, Protezione contro la luce fluorescente, Lente ermetica.
Conformità	Conforme alle normative EN50131-1 e TS 50131-2-4 grado 2
Alimentazione	Alimentazione 9~16 Vdc
Dimensioni	112 x 60 x 40 mm
Accessori	Snodo brevettato antimanomissione opzionale