

PBEM5300



UBIQUITI

pbem5300.jpg



NANOBEAM 5GH AIRMAX 5GHZ; ANTENNA INTEGRATA DA 22 DBI CONFIGURAZIONE PARABOLA; ANGOLO D'IRRADIAZIONE ~10° AIROS MIMO; GESTIONE GUI SU WEB INTEGRATA; POE 24V (ALIMENTATORE A CORREDO); DEDICATA A CONNESSIONI TIPO P2P, P2MP BRIDGE; STAFFA PER PALO; LINK A OLTRE 20 KM, MISURE: 325 X 325 X 256 MM

SCHEDA TECNICA

Articolo	PBEM5300
Velocità massima di trasmissione	1000 Mbit/s
Livello di guadagno dell'antenna (max)	29 dBi
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Colore del prodotto	White
Indicatori LED	LAN, Power, WLAN
RAM installata	136 MB
Banda di frequenza	5 GHz
Tipo di antenna	Directional antenna
Livello di guadagno dell'antenna (max)	27 dBi
Polarizzazione	Dual polarization
Rapporto di Onda Stazionaria (ROS)	1.5:1
Montaggio	Pole
Velocità del vento sopportata	96 km/h
Colore del prodotto	White
Conformità RoHS	Si
Certificazione	FCC, IC, CE
Consumi	8.5 W
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Si
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95 %
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95 %
Certificazione	FCC, IC, CE
Peso	6400 g
Dimensioni (LxPxA)	620 x 620 x 386 mm
Larghezza	525 mm
Profondità	315 mm
Altezza	525 mm
Peso	3150 g
Dimensioni (LxPxA)	620 x 620 x 386 mm