

AENVR4MP20



AENVR4MP20.jpg

DESCRIZIONE PRODOTTO Network Video Recorder standalone 4 Canali; Gestione di 4 telecamere ad una risoluzione massima 1080p ;Playback simultaneo di 4 canale 960P (o singolo canale a 1080P) 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI ; Compressione di registrazione H.264; 25 Mbs in registrazione(max. 6 Mbs per canale); Pentaplex; Alloggio per 1 HDD Sata; Ethernet 10/100 Mbps ; CMS per la gestione di piu NVR ,Cloud ,Applicativo per Mobile(iPhone, BlackBerry e Android).

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	AENVR4MP20
Compressione Video	Compressione H.264
CPU e Ram	- -
Sistema Operativo	Linux Embedded
Canali supportati	4 Telecamere IP
Allarmi	- -
Multiplexing	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
Risoluzione Massima	Fino ad un massimo di 4 telecamere IP 1080p 25 Mb in registrazione
IPS in registrazione	4 Ch @ 1080p ,4 Ch @ 960p , 4 Ch @ 720p
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI
Audio	- -
HDD supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata
HDD esterni supportati	- -
Rete LAN	1 porta Ethernet 10/100 Megabit
Telecamere supportate	Compatibile con molte telecamere IP: AXIS, SONY, Panasonic, SANYO, BOSCH, SAMSUNG, Honeywell, VIVOTEK, HIKVISION, DAHUA, Histream, Grandstream, TOPSEE, Launch, WISION, HYVISION, WAPA , ONVIF 2,2 Profilo S
Funzioni particolari	Playback simultaneo di 4 canali 960P o singolo canale 1080P, Backup sia rete che da USB, Controllo PTZ via TCP/IP, Regolazione qualità di registrazione e Bitrate, Dual Streaming supportato, Motion detection (in funzione della telecamera collegata), Area Privacy, Supporto per dongle Wifi o modem USB
Funzioni networking	Gestione da browser IE, DDNS, NTP, Mail e FTP su allarme o motion, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee, Cloud P2P gratuito , Sw Goolink per Android ed iOS
SW di gestione	Internet Explorer , SW CMS in dotazione
Gestione Mobile	iPhone,iPad,Android
Contenitore	Metallico
Alimentazione	Alimentatore esterno 12 Vdc 2 A
Dimensioni	255 x 215 x 40 mm

