

RSAHDVR16M1080EU



DESCRIZIONE PRODOTTO Videoregistratore 16 Ch aHD, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI (1080p), Registrazione 16 ch 1080p @ 15 FPS (16 ch 960H @ 25 FPS o una combinazione 960H/aHD a gruppi di 2 fino ad un massimo di 16 canali), Playback simultaneo di 8 canali, 16 Ingressi/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mb, 16 Ingressi/1 Uscita allarme, 2 Porte USB, Alloggio per 2 HDD Sata , RS-485 per PTZ, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iPad/iPhone/Android.

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche	RSAHDVR16M1080EU
Compressione Video	H.264
Formato segnale	aHD (720p/1080P) ed analogici 960H
Ingressi Video	16 Ingressi aHD / Analogici 960H
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Velocità in registrazione	200 IPS (16 Ch x 15 FPS) @ 1080p o 400 IPS (16Ch x 25 FPS) @ 720P , playback simultaneo di 8 canali @ 1080P non realtime
	Supportato
Dual Streaming	--
Compressione Audio	16 Ingressi RCA
Ingressi Audio	1 Uscita RCA
Uscite Audio	1 Porta Ethernet 10/100
Ethernet	1 Porta seriale RS-485
Controlli PTZ	--
POS	16 Ingressi
Ingressi Allarme	1 Uscita
Uscite Allarme	2 Porte USB 2.0
Porte USB	Programmabile per livelli
Qualità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Modalità registrazione	Supportato
Pre-Allarme	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità
Motion Detection	x2 , x4, x8
Velocità di riproduzione	AVI
Formato file archivio	Supportato
Server NTP	Si
Fuso Orario	Si
DST Automatico	Supportato , Italiano incluso
Multi lingua	iPhone, iPad, Android
Comunicazione 3G	Linux Embedded
Sistema Operativo	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Firmware OS	--
Tasto emergenza	Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 4TB/cad)
Hard Disk	Pen Drive, USB HDD, Network
Backup immagini	380 x 340 x 50 mm
Dimensioni	0°C ~ 55°C
Temperatura di lavoro	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino) , Server P2P gratuito , Cloud integrato , Invio di email con allegata immagine per motion/allarme, possibilità di invio email attraverso SSL
Funzioni Speciali	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 128 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale e riproduzione del registrato, applicativo per MAC PC
Gestione Remota	12 Vdc 5A
Alimentatore	
Consumo energetico	