

GXP1620



GXP1620.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO TELEFONO VOIP PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI; DISPLAY GRAFICO LCD 128X40 PIXEL; 2 PORTE 10/100 MBPS; FUNZIONE DI ATTESA, TRASFERIMENTO CHIAMATA, "3-WAY CONFERENCE", BUCKUP DELLA RUBRICA (XML, LDAP, FINO A 500 VOCI), LOG DELLE CHIAMATE (FINO A 200 VOCI), RICHIAMO AUTOMATICO, RISPOSTA AUTOMATICA, "CLICK-TO-DIAL", PIANO DELLE CHIAMATE FLESSIBILE, HOT DESKINGM SUONERIA PERSONALIZZABILE, RIDONDANZA SU SERVER; 2 TASTI DI LINEA A LED DUAL COLOR, 2 ACCOUNT SIP, 5 TASTI PER NAVIGAZIONE/MENU/VOLUME, 8 TASTI FUNZIONE (HOLD, TRASFER, CONFERENCE, VOLUME, HEAADSET, MUTE, SPEAKER, SEND, REDIAL); QOS LAYER 2 (802.1Q, 802.1P) E 3 (TOS, DIFFSERV, MPLS); PROTOCOLLI SUPPORTATI: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A RECORD, SRV, NAPTR), DHCP, PPPOE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1X DIMENSIONI 186 X 210 X 81 MM.