

MESSMA9300



Barriere a Infrarossi per interno/esterno; Portata 400 metri (interno) / 100 metri (esterno); Altezza 3,0 m.; 4Tx + 4Rx. Allineamento con tecnologia SMA. Sincronizzazione filare o ottica. Funzioni Accecamento raggi con uscita OC dedicata, funzione antistrisciamento settabile sul primo raggio in basso, funzione ritardo di intervento, esclusione raggi, Uscita seriale RS-485. Grado di protezione IP54

SCHEDA TECNICA

Portata in Esterno	100 metri
Portata in Interno	400 metri
Sincronizzazione	Filare (a 2 fili) o Ottica
Fotodispositivi	Raggi impulsivi a onda di lavoro 950NM
Configurazione barriera	4 TX e 4 RX a raggi paralleli o incrociati
Alimentazione	Circuitale: 10~30 Vcc - Riscaldatori: 12Vac~24Vcc
Assorbimento TX +RX	Circuitale: 135 ~ 150 mA - Riscaldatori: 30 ~ 50 W per colonna, in base al numero di raggi alloggiati.
Uscite	Relé con contatti liberi NC / NO + Tamper apertura colonna
Disqualifica da nebbia	Automatica con uscita OC dedicata (attenuazione segnale al 90%)
Dimensione Profilo	Diametro 80 mm.
Altezza Colonna standard	3.000 mm.
Sistema di allineamento	Tecnologia SMA a mezzo LED alta luminosità e Buzzer.
Angolo di allineamento	180° orizzontale - 20° verticale
Temperatura in funzione	-25°C ~ 65°C
Rilevazione interruzione	OR: singolo raggio, AND Random: 2 raggi casuali, AND 1° e 2° raggio: se in colonna sono presenti 4 raggi. Lenti da 35 mm.
Funzioni speciali	Accecamento raggi con uscita OC dedicata, funzione antistrisciamento settabile sul primo raggio in basso, funzione ritardo di intervento, esclusione
Uscita seriale RS-485	Sì, per controllo locale e remoto su interfaccia universale residente, proprietario e non, unito a software di gestione.
Grado di protezione	IP54

