SPECTRUMDTWSAM

Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento via radio con batteria. Rilevazione doppio canale a Infrarosso + Microonda; Portata fino a 12 metri; Angolo di copertura 100°; Orientabilità sul piano 180°; Pet immunity; Batteria a litio 3,6V 2,2Ah; Assorbimento min/max: 23uA/34mA.

SCHEDA TECNICA

Tipo rilevazione	Doppio canale a Infrarosso + Microonda
Portata	da 3 a 12 metri
Angolo di copertura	Fino 100°
Orientabilità	Sul piano dei 180°
Altezza di installazione	1.2 mt, 2.2 mt con lente SSL
Supporti di fissaggio	In dotazione
Immunità animale	Fino a 70 cm
Tensione di alimentazione	Con batteria al Litio 3.6 v 2.2Ah
Assorbimento in quiete	23 ?A
Assorbimento in allarme	34 mA
Dimensioni: (P x L x H) mm	68.3 x 75.4 x 189.4
Dimensioni con tettuccio (P x L x H) mm	87.3 x 75.4 x 189.4
Frequenza radio	868 MHz
Segnale radio di allarme	Si
Segnale radio di antimask	Si
Segnale radio di tamper	Si
Segnale radio di batteria bassa	Si
Segnale radio di sopravvivenza	Si
Walk test	Led e Buzzer
Indirizzi selezionabili	32
Filtro luce	Si
Frequenza di lavoro microonda	10,525 GHz (+/-20MHz)
Condizioni ambientali	-25°C / +55°C
Grado di protezione IP	IP 55
Conforme normativa	RF R&TTE – EN50131 – 1-2-4