

SPECTRUMPAWALL



Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno. Portata fino a 12 metri per lato; Angolo di copertura 10°; Pet immunity; Tensione di alimentazione da 10,5 Vdc a 15Vdc; Assorbimento min/max: 25mA/31mA.

SCHEDA TECNICA

Tipo rilevazione	Doppio canale a Infrarosso su due lati
Portata	da 3 a 12 mt lato dx da 3 a 12 mt lato sx
Angolo di copertura	10°
Orientabilità	- - -
Altezza di installazione	1.2 mt
Supporti di fissaggio	In dotazione
Immunità animale	Fino a 70 cm
Tensione di alimentazione	Da 10,5 a 15 Vdc
Assorbimento in quiete	25 mA
Assorbimento in allarme	31 mA
Dimensioni: (P x L x H) mm	68.3 x 75.4 x 189.4
Dimensioni con tettuccio (P x L x H) mm	87.3 x 75.4 x 189.4
Ingresso di blocco	Mediante il morsetto "B", è possibile bloccare il relè di allarme ad impianto spento
Ingresso ausiliario	Ingresso negativo di allarme o tamper
Uscita di allarme	scambio normalmente chiuso (C/NC)
Uscita di tamper	scambio normalmente chiuso (C/NC)
Walk test	Led e Buzzer
Filtro luce	Si
Condizioni ambientali	-25°C / +55°C
Grado di protezione IP	IP 55
Conforme normativa	RF R&TTE – EN50131 – 1-2-4