

4NVR508E4K8P



Network Video Recorder Standalone 8 Canali; Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 8MP (4K), Playback simultaneo di 4 IP Camera 4K o 8 IP Camera 3MP; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI (4K); Compressione video H.265/H.264; 100 Mbs in registrazione; Pentaplex; Switch PoE a 8 Porte integrato, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio; 8 Ingressi / 1 Uscita Allarme; Alloggio per 2 HDD Sata + 1 E-Sata; 2 Porte USB 2.0 + 1 USB 3.0; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	4NVR508E4K8P
Compressione Video	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
Risoluzione max.	4K (8MP)
Registrazione	8 Ch a 8 MP @ Realtime
Playback	4 Ch @ 4K, 8 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	8
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	1 RCA locale, 8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	8
Uscite Allarme	1
Porte USB	1 Porta USB 3.0 / 2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps + 8 Porte PoE 10/100 Mbps configurabili in ePoE (extender PoE @ 10Mbps)
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM
Funzioni Speciali	Server P2P gratuito, Gestione HDD in cloud Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, Gestione database per face recognition, gestione SMART HDD, Registrazione Main e SubStream , Invio immagini/video su FTP, Dewarping delle telecamere fisheye su uscita video HDMI , VGA e network
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 8 TB) + 1 porta ESATA , HDD non in dotazione
App Mobile	RxCamView per Android e iOS e tablet
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Alimentatore	48 Vdc - 2A
Dimensioni	380 x 340 x 50 mm