## **5IPD74PM2**







Telecamera IP 2 MegaPixel Vandal Dome IR D/N, Lente Fissa da 3.6 mm, Sensore CMOS 1/2.9" Sony Exmor IMX323 Hi3516C; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, Sensibilità 0.01 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 18 Paster LED - Portata 20~25 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

## SCHEDA TECNICA

Risoluzione         1080p FullHD           Registrazione         2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS           Obiettivo         Fisso 3,6 mm @ F2.0,           Regolazioni Pan/Tilt         Triassiali           Sensore         CMOS 1/2.9" Sony IMX323           Uscita Video            Compressione Video         H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)           Illuminatore IR         18 Paster-LED           Sensibilità         0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG           On)a B/N	
ObiettivoFisso 3,6 mm @ F2.0,Regolazioni Pan/TiltTriassialiSensoreCMOS 1/2.9" Sony IMX323Uscita VideoCompressione VideoH.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)Illuminatore IR18 Paster-LEDSensibilità0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	
Regolazioni Pan/Tilt Sensore CMOS 1/2.9" Sony IMX323 Uscita Video Compressione Video H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) Illuminatore IR Sensibilità 0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	
Sensore CMOS 1/2.9" Sony IMX323 Uscita Video Compressione Video H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) Illuminatore IR 18 Paster-LED Sensibilità 0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	;
Uscita VideoCompressione VideoH.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)Illuminatore IR18 Paster-LEDSensibilità0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	
Compressione VideoH.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)Illuminatore IR18 Paster-LEDSensibilità0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	;
Illuminatore IR18 Paster-LEDSensibilità0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	<del></del>
Sensibilità 0,01 Lux (AGC On)a colori - 0,001 Lux (AG	;
	;
On)a R/N	
Funzioni Video BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion	
Funzioni SMART Rilevazione intrusione in Area, Attraversam	nto
linea singola o bi-direzionale, Oggetto	
rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto	l
movimento veloce	
Funzioni Speciali Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immag	
e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Netwo	rk
scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Clo	d
P2P	
Day & Night Filtro meccanico Rimovibile (ICR)	
Audio In / Out	
Allarme In / Out	
Memoria Esterna	
Alimentazione 12Vdc, PoE 802.3af	
Dimensioni Ø 114 x 83 mm	
Grado Protezione IP IP66	
Housing (Contenitore) Tipo D74 Metallico Bianco	