

HSDIM13



Rilevatore IR con lente a doppia tenda, ideale per la protezione volumetrica di porte e finestre. Il pratico supporto in dotazione permette di installare il dispositivo nell'angolo dell'infisso, tra il serramento interno e la tapparella, fornendo una completa copertura dell'area da proteggere e minimizzando l'impatto estetico. Affidabile: Il sistema con due PIR genera due barriere verticali a ventaglio, la prima nell'area dell'infisso e la seconda leggermente inclinata verso l'esterno. Il segnale di allarme si attiva solo nel caso di attraversamento, dall'esterno verso l'interno, di entrambe le barriere o, se programmato, in entrambi i sensi (Funzione AND). Regolabile: possibilità di regolare la sensibilità dei due PIR, in modo indipendente, su 4 differenti livelli, con l'opportunità di ottimizzare la rilevazione in funzione dell'area da proteggere. Portata massima di 8 m. Massima Sicurezza: Due magneti circolari segnalano la rimozione del rivelatore dal supporto, anche nel caso di tentativi di sabotaggio con dispositivi elettromagnetici. La funzione antiaccecamento garantisce un'elevata sicurezza in caso di mascheramento del sensore. La funzione di compensazione della temperatura aumenta automaticamente la sensibilità del rilevatore nei periodi più caldi. Facile da programmare grazie ai trasmettitori radio HSTX4 e HSTX8, senza la necessità di apertura del rilevatore per programmare i parametri.