

EVO192



CENTRALE A MICROPROCESSORE A 8 ZONE CABLATE (16 CON LA FUNZIONE DI DUPLICAZIONE ZONE) ESPANDIBILE FINO A 192 ZONE CABLATE/SENZA FILI. POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO A CHIAVE. MEMORIA 2048 EVENTI, 999 CODICI UTENTI/TELECOMANDI. POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO RAPIDO CON ZONE APERTE, E DI SUDDIVIDERE L'IMPIANTO IN 8 AREE INDIPENDENTI. COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INCORPORATO: 4 NUMERI PER CENTRALE DI SORVEGLIANZA E 8 NUMERI PER COMBINATORE VOCALE (CON VDMP3). CAMBIO AUTOMATICO DELL'ORA LEGALE E SOLARE. PULSANTE DI RIPRISTINO PROGRAMMAZIONE (RIPORTA AI VALORI DI DEFAULT E RIAVVIA), CONNESSIONE DIRETTA A 9.6K BAUD CON IL SOFTWARE BABYWARE, 5 USCITE PROGRAMMABILI DI CUI 1 A RELÈ. POSSIBILITÀ DI COLLEGARE FINO A 254 MODULI DI QUALSIASI TIPO SUL BUS (COMPRESSE LE TASTIERE), IN QUALSIASI COMBINAZIONE. 15 TIPOLOGIE DI ZONA PROGRAMMABILI. ALIMENTATORE 'SWITCHING' 1.7A. ARMADIO METALLICO MM 280X280X76. COMPATIBILE CON TASTIERE TM50, K656, K641, K641R, K641LX E K641LX/86.