

1IPVD70V2MP



Telecamera Vandal Dome IR, Sensore CMOS da 1/2,8" da 2.0 Megapixel, Massima risoluzione 1920x1080@30 IPS, Ottica MegaPixel varifocal da 2,8-12 mm, Portata Illuminatore IR fino a 30 metri, 1 Ingresso/ 1 Uscita Audio, 1 Ingresso / 1 Uscita Allarme, alloggiamento per scheda microSD a 128 Gb, Compressione Video H.264/MPEG4 triplo streaming, Applicativo per Mobile (iPhone e Android), Alimentazione 12 Vdc o con PoE (IEEE 802.3af), IP66.

SCHEDA TECNICA

Codice	1IPVD70V2MP
Risoluzione Video	1080p (1920x1080) @ 30fps, 720p(1280x720) @ 30fps
Compressione video	H.264/MPJEG Triplo Streaming
Lente	Varifocal 2,8-12mm @ F1.4, angolo di visione: 100° ~ 30°
CMOS	1/2.8" Scansione progressiva CMOS
WDR	140dB
Illuminazione minima	0,03 Lux/F1.4 (Colori), 0,01 Lux/F1.4 (B/W)
Illuminatore IR	Fino a 30 metri
Shutter	Auto / Manuale, 1/6 ~ 1/8.000 sec
Day/Night	Auto (ICR)
ROI (Region of Interest)	Supportata
Modalità 9:16	Supportata
Privacy Mask	Supportata
Audio	1 ingresso / 1 uscita
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli rete	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, PPPoE,RTP,RTSP,Qos,NTP,FTP,HTTP,SNMP ,SIP, ONVIF, API
Sicurezza	Protezione con user e password
Allarme	1 ingresso / 1 uscita
Funzioni Smart	---
Uscita Video	1 Uscita Video CVBS
Memoria esterna	Slot per Micro SD fino a 128Gb
Alimentazione	12Vdc25% , PoE 802.3af Max 6.6W (PoE Max 7.2W)
Temperatura in funzione	-40°C ~ 60°C
Dimensioni	148 x 111,3 mm
Peso	Circa 0,750 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.
Connessione Mobile	Applicazione per Android e iPhone.
Grado di Protezione	IP66, IK10

