

5TXVR708EM5



XVR serie PROLINE 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 5MP, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA,HDMI e CVBS, Registrazione 8 ch 5MP @ 10 FPS cadauno + 8 Ch IP 5MP, Playback simultaneo di 8 canali, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 1 porta Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Velocità Registrazione	5TXVR708EM5
Velocità Playback	8 Ch a 5MP @ 10IPS + 8 Ch IP a 4MP
Compressione Video	8 Ch simultanei
Formato segnale	H.264
Ingressi Video	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Uscite Video	8 Ingressi BNC
Dual Streaming	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Compressione Audio	Supportato
Ingressi Audio	G.711a
Uscite Audio	4 Ingressi RCA
Ethernet	1 Uscita RCA
Controlli PTZ	1 Porta Ethernet 10/100
Ingressi Allarme	1 Porta seriale RS-485
Uscite Allarme	--
Porte USB	--
Qualità registrazione	2 Porte USB 2.0
Modalità registrazione	Programmabile per livelli
Pre-Allarme	Manuale, Programmato, Allarme, Motion
Motion Detection	detection
Velocità Riproduzione	Supportato
Formato file archivio	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di
Server NTP	sensibilità
Fuso Orario	x2 , x4, x8
DST Automatico	DAV e AVI
Multi lingua	Supportato
Comunicazione 3G	Supportato
Sistema Operativo	Si
Firmware OS	Si
Tasto emergenza	Supportato , Italiano incluso
Hard Disk Supportati	Applicazione VideoStar Mobile per Android e
Backup immagini	iOS.
Dimensioni	Linux Embedded
Temperatura in funzione	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Funzioni Speciali	---
Gestione Remota	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 6TB/cad)
Alimentatore	Pen Drive, USB HDD, Network
Consumo energetico	250 x 230 x 45 mm
	0°C ~ 55°C
	UTC per gestione OSD delle telecamere
	mediante coassiale (no doppino) , Server P2P
	gratuito , Cloud integrato , Invio di email con
	allegata immagine per motion/allarme, 3G/4G,
	WIFI.
	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di
	128 telecamere , applicativo da mobile con
	visualizzazione multicanale e riproduzione del
	registrato.
	12 Vdc 2A