


4IPB23P2



Telecamera IP 2 MegaPixel Bullet IR D/N, Lente Fissa da 3.6 mm, Sensore CMOS Proprietario; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, Illuminatore IR da 18 LED SMD - Portata 20~25 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

	4IPB23P2
Risoluzione Video	2MP(1920x1080) @ 25fps
Obiettivo	Fissa 3,6 mm con doppio vetro antiriflesso
Sensore	Proprietario
Illuminazione Minima	0,01LUX/F1.2 (Colori), 0,001 LUX (AGC On) a B/N
Illuminatore IR	18 LED SMD - Portata 20~25 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	--
Compressione Video	H.265/H.264 Triplo Stream (Main, Sub, Mobile)
Audio	---
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	--
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, ONVIF 2.6
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	3 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	---
Eventi Gestiti	Motion Detection
Memoria Esterna	---
Video su SD	---
Cancellazione File	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni	68 x 154,5 mm
Peso	Circa 0,5 Kg
Colore Custodia	Bianca
Sistema Operativo compatibile	Nessuna interfaccia Web, Software di registrazione in dotazione
Connessione Mobile	Applicazione RXCamView per Android e iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	FCC, CE

