

## 5IPD88P4



Vandal Dome IP 4 MegaPixelserie PROLINE. D/N,ICR, Sensore CMOS 1/3" OmniVision OV4689". Risoluzione massima su rete 2560x1440@25 IPS, Lente Varifocale 2.8~12 mm. Illuminatore 30 LED-SMD - Portata 25~30 mt. Allarme, Audio,SD,codec H.265/H.264 triplo Streaming, PoE, IP66, Bianca

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	5IPD88P4
<b>Risoluzione</b>	4MP
<b>Registrazione</b>	4 Megapixel : 2560 x 1440 @ 20 FPS
<b>Obiettivo</b>	Varifocale 2,8-12 mm @2.0 Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
<b>Regolazioni Pan/Tilt</b>	Triassiali
<b>Sensore</b>	CMOS 1/3" OmniVision OV4689
<b>Uscita Video</b>	1 uscita video analogica (Tester)
<b>Compressione Video</b>	H.265+ / H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
<b>Illuminatore IR</b>	30 LED SMD - Portata 25~30 metri
<b>Sensibilità</b>	0,1 Lux/F2,0 (Colori),
<b>Funzioni Video</b>	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion Detection
<b>Funzioni SMART</b>	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso/abbandonato,
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
<b>Day &amp; Night</b>	Filtro meccanico Rimovibile (ICR) - Day/Night automatico o programmato
<b>Audio In / Out</b>	1 ingresso / 1 uscita, Microfono integrato, Compressione G.711A
<b>Allarme In / Out</b>	1 Ingresso / 1 Uscita
<b>Memoria Esterna</b>	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W
<b>Dimensioni</b>	Ø 140 x 115 mm
<b>Grado Protezione</b>	IP66 e IK10
<b>Housing (Contentitore)</b>	Tipo D88 Metallico Bianco

