

5KITX4BF2L



Kit composto da n.1 5TXVR704EM2PL (XVR 4 Ch.5in1 - AHD, CVI, TVI, 960H, IP. Registrazione 4 Ch. 1080p Lite 2 Ch. IP 1080p) n.4 5H4DB33P1080L (Bullet 4in1 - AHD, CVI, TVI, 960H. Ottica fissa 3,6 mm.).

SCHEDA TECNICA

	5KITX4BF2L
Dispositivo	XVR
Compressione Video	H.264
Risoluzione max.	1080p FULLHD
Registrazione	4 Ch a 1080p Lite @ 15 IPS + 2 Ch IP a 1080p
Playback	4 Ch Simultanei
Standard Video	5in1
Video supportati	AHD, CVI, TVI, 960H, IP (max. 1080p)
Ingressi Video	4 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi Audio	1 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	---
Uscite Allarme	---
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	---
Funzioni SMART	--
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 8 Tb) non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc - 2A
Dimensioni	196 x 196 x 48 mm.
Dispositivo	4 Telecamere
Risoluzione	1080p FULLHD
Obiettivo	Fisso 3,6 mm.
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS Proprietario
Uscita Video	1 Volt PP 75 Ohm.
Standard Video	4in1
Illuminatore IR	18 Paster LED IR - Portata 15-20 m
Sensibilità	0,01 Lux (AGC On) a colori - 0,001 Lux (AGC On)a B/N
OSD	Gestibile mediante funzione UTC e/o joystick preinstallato, selezione del formato video mediante OSD
Funzioni Video	BLC, D-WDR, Mirror
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---

SCHEDA TECNICA

Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 380mA
Dimensioni	Ø 65 x 171 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B33